

Магнитный сверлильный станок

ECO.40S+

Основные характеристики

Кольцевые фрезы



40 мм

Спиральные сверла



16 мм

Зенковка



45 мм

Вес станка



11,2 кг

Мощность мотора



1150 Вт

Сила притяжения магнита



1500 кг

Свободный ход



145 мм

Редуктор в масляной ванне



Защита от скачков напряжения



Защита от колебаний напряжения



Гироскопический датчик



Индикатор износа щёток



Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø до 40 мм
Спиральные сверла	Ø до 16 мм
Зенковка	Ø до 45 мм
Длина	264 мм
Ширина	180 мм
Высота	360 - 440 мм
Свободный ход	145 мм
Вес	11,2 кг
Магнит (Д x Ш x В)	160x 80 x 42 мм
Сила притяжения магнита	1500 кг
Мощность двигателя	1150 Вт
Частота вращения	600 мин ⁻¹
Шпиндев	Прямой Weldon 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50-60 Гц

Особенности станка

- Самый лёгкий станок среди станков с диаметром сверления 40 мм;
- Система направляющих высокой точности;
- Мощный магнит с двумя катушками;
- Защитные функции электроники обеспечивают более длительный срок службы;
- Гироскопический датчик выключит станок при внезапном соскальзывании с обрабатываемой заготовки;
- Редуктор в масляной ванне.



Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.
Тел: 8 800 201 41 78, e-mail: russia@euroboor.com, www.euroboor.com/ru

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъёмные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс